



Scheda tecnica SLV Oculus Luce da soffitto Aluminium Rame Il Giro 11W 780lm 100D - 920-930 Dim To Warm | Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 255718 |
| EAN | 4024163297790 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | OCULUS surface-mounted ceiling light round 2000-3000K 11W dim-to-warm PHASE 100° dark copper |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 40000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 920 Bianco Molto Caldo, 930 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 2000 Bianco Molto Caldo, 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Dim To Warm |
| Efficienza (Lm/W) | 70.9 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Ceiling |
| Copertura Ottica | Other |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 50 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Rame |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Product Serie | Oculus |

Dimensioni

| | |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 90 |
| Altezza (mm) | 90 |
| Diametro (mm) | 90 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**