



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Bright Choice Pannello A LED  
Backlit 36W 3600lm - 865 Luce Del  
Giorno | 60x60cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 259074   |
| EAN                               | 8719157079525  |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000  |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infisso            | Push Terminal                |
| Finitura del Riflettore        | Opaca                        |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 40                 |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Acciaio                        |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 600     |
| Larghezza (mm)              | 600     |
| Altezza (mm)                | 30      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**