



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 249487                                   |
| EAN                               | 8720169516724                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tecnologia                     | LED Integrato  |
| Voltaggio (V)                  | 220-240  |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile  |
| Codice Colore                  | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                  | Bianco   |
| Impostazione del Colore        | CCT  |
| Efficienza (Lm/W)              | 121.4  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20  |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule  |
| Connessione Infixso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli]                     |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Finitura del Riflettore | Acrylate     |
| Fattore Potenza         | >0.90        |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Acrylate                              |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +35                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**