



Scheda tecnica Philips Pannello A LED
Coreline 23.5W 3600lm - 840 Bianco
Freddo | 60X60cm - UGR <19 - Dali
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU | 251216 |
| EAN | 8720169749832 |
| Marca | Philips |
| Nome del fabbricante | RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |
| Product Serie | CoreLine |

Informazioni tecniche

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile Dali |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 153 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|-------|
| Fattore Potenza | >0.90 |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |
|------------------|--------------|

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|-----------|---------|
| Montaggio | Incasso |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Temperatura di Lavoro | 0 to +25 |
|-----------------------|----------|

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
|-------------------------|--------|

| | |
|---------------|---------|
| Alloggiamento | Acciaio |
|---------------|---------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore del Rivestimento | Bianco |
|-------------------------|--------|

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
|-----------------------------|---------|

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 595 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------|----|
| Altezza (mm) | 63 |
|--------------|----|

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**